



Caratteristiche tecniche • Technical Specifications

Staffa di fissaggio a parete inclusa nella confezione e nel prezzo  
 Mounting bracket for walls included in the packing and in the price

Olio per lubrificatori pagina 77 • Page 77 lubricator oil

	Art.	Misura / Size	€
 Lubrificatore a nebbia d'olio Oil mist lubricator	190/2	1/4" Micro	
	Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 12 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 2.200 NI/min Capacità tazza • Cup capacity : 40 ml		
	195/1	3/8" Normale	
	195/2	1/2" Normale	
	Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 16 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 6.000 NI/min Capacità tazza • Cup capacity : 170 ml		
	195/2A	1" Normale	
 Riduttore di pressione a pistone Piston pressure reducing valve	190/4	1/4" Micro	
	Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 12 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 1.700 NI/min Campo di regolazione • Adjustment field : 0÷10		
	195/3	3/8" Normale	
	195/4	1/2" Normale	
	Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 16 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 6.000 NI/min Campo di regolazione • Adjustment field : 0÷12		
	195/4A	1" Normale	
 Filtro con scarico rapido Filter with quick draining	190/6	1/4" Micro	
	Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 12 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 2.100 NI/min Capacità tazza • Cup capacity : 30 ml Filtraggio • Filtering : 10 µm		
	195/5	3/8" Normale	
	195/6	1/2" Normale	
	Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 16 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 6.000 NI/min Capacità tazza • Cup capacity : 50 ml Filtraggio • Filtering : 10 µm		
	195/6A	1" Normale	
Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 16 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 9.000 NI/min Capacità tazza • Cup capacity : 150 ml Filtraggio • Filtering : 10 µm			

	Art.	Misura / Size	€
 Filtro - Riduttore Filter - Reducer	191/2	1/4" Micro	
	Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 12 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 1.800 NI/min Filtraggio • Filtering : 10 µm Capacità tazza • Cup capacity : 30 ml		
	196/1	3/8" Normale	
	196/2	1/2" Normale	
	Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 16 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 5.000 NI/min Filtraggio • Filtering : 10 µm Capacità tazza • Cup capacity : 50 ml		
	196/2A	1" Normale	
 Filtro - Riduttore - Lubrificatore Filter - Reducer - Lubricator	192/2	1/4" Micro	
	Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 12 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 1.800 NI/min Filtraggio • Filtering : 10 µm		
	197/1	3/8" Normale	
	197/2	1/2" Normale	
	Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 16 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 5.000 NI/min Filtraggio • Filtering : 10 µm		
	197/2A	1" Normale	
 Gruppo F-R-L F-R-L unit	193/2	1/4" Micro	
	Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 12 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 1.800 NI/min Filtraggio • Filtering : 10 µm		
	198/1	3/8" Normale	
	198/2	1/2" Normale	
	Pressione max d'entrata • Max inlet pressure : 16 bar Portata a 6 bar • Flow rate at 6 bar : 5.000 NI/min Filtraggio • Filtering : 10 µm		
	R/190 2	gruppi da 1/4" (2u 1/8") units size 1/4" (2u 1/8")	
R/195 8	gruppi 3/8"-1/2" (2u 1/4") units 3/8"-1/2" (2u 1/4")		
R/195 9	gruppi da 1" (2u 1/2") units size 1" (2u 1/2")		